

# POLY Trolley SL35/50 CAFS

## Mobiles Feuerlöschgerät



## Beschreibung

Mit dem fahrbaren Feuerlöschgerät „POLY Trolley SL35/50 CAFS“ haben Sie ein optimales Löschesystem zur Verfügung, wenn es um Effizienz und Mobilität geht! Durch den Einsatz von CAFS steigern Sie - im Vergleich zu herkömmlichen Geräten - die Löschkapazität um ein Vielfaches. Beim Modell SL50 stehen Ihnen 400 Liter CAF-Schaum zur Verfügung, womit beispielsweise auch Fahrzeugbrände sicher gelöscht werden können.

## Vorteile

### CAFS - Innovative Löschtechnik

- höchste Löscheffizienz durch CAFS (Compressed Air Foam System)
- beste Schaumqualität
- exzellente Rückbrandsicherheit
- Schutz brandgefährdeter Objekte
- optimal abgestimmtes CAFS-Strahlrohr
- Vermeidung von Wasserschäden
- frostsicher bis  $-20^{\circ}\text{C}$

### Großer Aktionsradius

- ca. 14 m effektive Wurfweite
- ca. 8-10 m effektive Wurfhöhe
- 20 m Spezialtextilschlauch
- ergonomische Tragemöglichkeit

### Anwendungen

- für den ersten und erweiterten Löscheinsatz
- Feststoffbrände (Fahrzeug-, Kunststoffbrände etc)
- Flüssigkeitsbrände (Benzin, Alkohol, Lacke etc.)

### Einfache Instandhaltung

- unkompliziert wieder befüllbar
- zuverlässige, wartungsfreundliche Konstruktion

### Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

- Feuerwehr: Rüst-/Einsatz- und Kleinlöschfahrzeuge
- Stationärer Brandschutz: Gewerbe und Industrie, Tankstellen, Abfallverwertung, öffentliche Gebäude (Krankenhäuser, Bahnhöfe, Flughäfen etc.)
- Brandschutz bei Veranstaltungen auf Grund behördlicher Auflagen

### Einfachste Bedienung

- in 7 Sekunden einsatzbereit: Schlauchpaket vom Fahrgestell lösen - Flaschenventil öffnen - Strahlrohr betätigen
- sicherer Abstand zum Brand durch große Wurfweite/-höhe
- schneller Positionswechsel durch formstabilen, knickfreien, superleichten Spezialtextilschlauch

# POLY Trolley SL35/50 CAFS

## Mobiles Feuerlöschgerät



Wurfhöhe ca. 10 m



Problemloser Transport über Hindernisse (Treppen etc.)

### Technische Daten

Modell	SL35 CAFS	SL50 CAFS
Nennfüllmenge	35 L	50 L
Ausstoßmenge	ca. 30 L/min bei 7 bar	ca. 30 L/min bei 7 bar
Wurfweite	ca. 14 m	ca. 14 m
Wurfhöhe	ca. 8-10 m	ca. 8-10 m
Schlauchlänge	DN19x20 m	DN19x20 m
Druckluftflasche	5L/200bar	5L/200bar
Gewicht der befüllten Anlage	75 kg	94 kg
Abmessungen	HxBxT [mm] 1.177x513x630	HxBxT [mm] 1.177x513x630
Betriebstemperatur FOMTEC AFFF1%F	+ 5 bis + 50°C	+ 5 bis + 50°C
Betriebstemperatur FOMTEC AB-30NE	- 20 bis + 50°C	- 20 bis + 50°C

### Kontakt

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG  
Paschinger Straße 90  
4060 Leonding, Austria  
Tel.: +43 732 6794-0  
Fax: +43 732 6794-91

[www.rosenbauer.com](http://www.rosenbauer.com)

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind.  
Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

PC711\_POLY Trolley SL35/50 CAFS  
2010-03\_RnE